JKパネル

パネルの高さは1600･1825･2000mm。
ミーティングルームや応接スペースなど、
独立した空間をつくることができます。

基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

パネル1枚（H1600mmのみ）

	パーツ	数量
①	パネル本体	1枚
②	両面用安定脚	2本
③	エンドカバー	2本



※パネル高さ1600mmのみ

直線 パネル連結（H1600mmのみ）

	パーツ	数量
①	パネル本体	2枚
②	両面用安定脚	2本
③	エンドカバー	2本



※パネル高さ1600mmのみ

※高さ1825・2000mmのパネルは1枚のみ、もしくは直線連結のレイアウトには使用しないでください。

L字連結

	パーツ	数量
①	パネル本体	3枚
②	連結ポール	1本
③	両面用安定脚	2本
④	片面用安定脚	1本
⑤	エンドカバー	2本



コの字連結

	パーツ	数量
①	パネル本体	4枚
②	連結ポール	2本
③	片面用安定脚	2本
④	エンドカバー	2本



十字連結

	パーツ	数量
①	パネル本体	4枚
②	連結ポール	1本
③	エンドカバー	4本



※段差連結のときは、連結ポールは高いパネルの高さのものを選んでください。
※エンドカバーはパネルの高さに合ったものを選んでください。

〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。

直線レイアウト

※高さ1600mmのパネルのみ



・直線に連結する場合には3600mmまでにしてください。
・両面用安定脚はパネルの両端及び、パネル2枚ごとに取り付けてください。

L字レイアウト



※床固定（壁固定）でない場合



・長い辺ⓐは3600mmまでにしてください。また短い辺ⓑはⓐの1/2以上になるようにしてください。
・パネルの両端に両面用安定脚を、パネル2枚ごとに片面用安定脚を取り付けてください。

コの字レイアウト



・パネルの両端に床固定金具（壁固定金具）を取り付けてください。固定できない場合は、片面用安定脚を2ヶ所取り付けてください。

※床固定（壁固定）でない場合



・長い辺ⓐは3600mmまでにしてください。また短い辺ⓑは必ず600mm以上にしてください。

ドアパネルレイアウト/L字



・長い辺ⓐは3600mmまでにしてください。また短い辺ⓑはⓐの1/2以上になるようにしてください。
・パネルの両端に床固定金具（壁固定金具）を取り付けてください。

ドアパネルレイアウト/コの字



・長い辺ⓐは3600mmまでにしてください。また短い辺ⓑは600mm以上にしてください。
・パネルの両端に床固定金具（壁固定金具）を取り付けてください。

ドアパネルレイアウト/ロの字



・各辺は3600mmまでにしてください。

・ドアパネルを使用する場合は、必ずパネルを固定してください。